

Manometry puszkowe **MP-SN/SNg-Cu**, **MP-SN/SNg-SN**

Dane techniczne

Charakterystyka

- pomiar ciśnienia gazów
- wykonanie antywstrząsowe z wypełnieniem obudowy manometru gliceryną
- wykonanie zgodnie z normą EN 837
- ustandaryzowane średnice obudowy

Zakres pomiarowy wg. 837.1

(0 ÷ 2,5) mbar do (0 ÷ 600) mbar - wersja sucha
(0 ÷ 100) mbar do (0 ÷ 600) mbar - wersja z wypełnieniem

Obudowa

- średnica tarczy [mm]: ø63, 100, 160
- typ obudowy: rozbierna (bez oznaczenia), zawałcowana (g)
- materiał: stal 304 (1.4301)
- wykonanie w wersji: tylniej (T), radialnej (R), montaż panelowy (Fr), u-clamp (BFR), montaż naścienny (Rh)

Elementy stykające się z medium

- mosiądz
- stal nierdzewna 316L

Przyłącze procesowe

G $\frac{1}{4}$: M12x1,5 - $\varnothing$ 63 mm
G $\frac{1}{2}$: M20x1,5 - $\varnothing$ 100 i 160 mm

Klasa dokładności (wg EN 837-3)

1.6%

Temperatura medium

max. 60 °C

Temperatura otoczenia

$(-40 \div 60) ^\circ\text{C}$



Opcje dodatkowe

- specjalne przyłącza procesowe
- podwójna skala wskazania mbar/kPa, specjalne oznaczenia na tarczy itp.
- materiał obudowy: stal 316L
- wersja do tlenu: odtłuszczona
- położenie króćca przyłączeniowego w konfiguracji na 3, 9, 12 godz.
- wersja z certyfikatem GOST na: Rosję, Ukrainę, Kazachstan

Sposób zamawiania

[illegible]

Przykład zamówienia

Manometr MP-SN-SN-0-63-G $\frac{1}{4}$ -R-(-4÷6)-1,6