

Kompaktowa, kamera inspekcyjna model BS-280 ze zintegrowanym monitorem o przekątnej 3,5", głowicą wizyjną o średnicy 17 mm i przewodem wizyjnym o długości 90 cm jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnostykę miejsc trudno dostępnych: wnętrza urządzeń, kotłów, klimatyzatorów, wentylacji, sufitów podwieszanych, ekranów itp. Dzięki temu, że głowica wizyjna wbudowana jest w aluminiową osłonę, oko kamery jest chronione przed uszkodzeniem. Oświetlenie realizowane jest przez diody wbudowane w głowicę kamery. Posiada funkcję cyfrowego obracania obrazów o 180°.

#### Dane techniczne

##### Charakterystyka

- rozmiar ekranu: 3,5"
- rozdzielczość ekranu: 320x240
- przetwornik optyczny: 1/4" CMOS
- rozdzielczość przetwornika optycznego: 5 Mpx
- zoom 2x
- odległość obserwowanego obiektu: 5~15 cm
- kąt widzenia 68°
- maksymalna ilość klatek: 30/s
- średnica kamery: 17 mm
- format obrazu: JPEG (640\*480/1024\*768/12800\*1024)
- format video: MP4/AVI (640\*480)
- karta SD: max 32 GB
- system TV: PAL/NTSC
- zasilanie: bateria Li 3,7 V/2000 mA
- prąd ładowania: ok. 550 mA



#### Przykład zamówienia:

Kamera inspekcyjna BS-280