

Rejestrator temperatury i wilgotności. Dane rejestrowane są w pamięci cyfrowej a ich analiza i archiwizacja odbywa się na komputerze PC. Rejestrator posiada diody LED informujące o stanie pracy urządzenia oraz przycisk start i cyfrowe wejście sterujące. Transport danych z urządzenia do komputera odbywa się poprzez złącze podczerwieni i port USB. W zestawie znajduje się proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne. Wbudowana wymienna bateria 3,6 V. Wersja dostępna również z wyświetlaczem LCD.

Dane techniczne

Charakterystyka

- połączenie bezprzewodowe IR – Link3
- dwurzędowy wyświetlacz LCD (wilgotność, temperatura)
- programowany interwał rejestracji (1s – 18h)
- obudowa IP65, sensor IP40
- oprogramowanie LogChart II do konfiguracji monitoringu on-line

Zakres pomiaru

-20÷70°C, 0÷100% RH

Dokładność

– temperatura 0,1°C, wilgotność 0,1% RH

Ilość kanałów

2 (1 × temperatura, 1 × wilgotność)

Pamięć

32 000 zapisów

Zasilanie

– bateria (1 × 1/2 AA 3,6V)

Wymiary [mm]

70 × 60 × 35



Rejestrator LOGBOX – RHT Interfejs IR LINK 3

Przykład zamówienia: